## MASKING BACKGROUND FLUORESCENCE AND LUMINESCENCE IN OPTICAL ANALYSIS OF BIOMEDICAL ASSAYS

Patent Number: US2002022274 (US02022274)

Publication date: 2002-02-21

Inventor(s): PAFFHAUSEN WOLFGANG (DE); BECHEM MARTIN (DE); KRAHN

THOMAS (DE); SCHADE ANDREAS (DE); SCHMIDT DELF (DE)

Applicant(s)::

Requested Patent: DE19621312

Application Number: US19980194099 19981120 Priority Number(s): DE19961021312 19960528

IPC Classification: G01N33/567

EC Classification: G01N33/53D, G01N33/543M

Equivalents: EP0906572 (WO9745739), B1, JP2000512746T, WO9745739

Abstract
Data supplied from the esp@cenet database - 12



### 19 BUNDESREPUBLIK

# ©Off nl gungsschr

(5) Int. Cl.<sup>6</sup>: **G 01 N 33/58** G 01 N 21/64 C 12 Q 1/00



**DEUTSCHLAND** 

DEUTSCHES PATENTAMT

(1) Aktenzeichen:(2) Anmeldetag:

196 21 312.6 28. 5. 96

43 Offenlegungstag:

4. 12. 97

(71) Anmelder:


Bayer AG, 51373 Leverkusen, DE

② Erfinder:

Krahn, Thomas, Dr., 58135 Hagen, DE; Paffhausen, Wolfgang, Dr., 51381 Leverkusen, DE; Schade, Andreas, Dipl.-Ing., 54277 Essen, DE

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehende Druckschriften:

- Maskierung der Hintergrundfluoreszenz und Signalverstärkung bei der optischen Analyse biologisch medizinischer Assays
- Bei einem Verfahren zur quantitativen optischen Analyse von fluoreszenzmarkierten biologischen Zellen (5) steht eine Zellschicht auf einem transparenten Träger am Boden (2) eines Reaktionsgefäßes (1) mit einer den Fluoreszenzfarbstoff (4) enthaltenden Lösung (3) in Kontakt. Die Empfindlichkeit des analytischen Nachweises kann erheblich verbessert werden, wenn der Lösung (3) zusätzlich zu dem bereits vorhandenen Fluoreszenzfarbstoff (4) ein Maskierungsfarbstoff (9) hinzugegeben wird, welcher das Anregungslicht (6) für den Fluoreszenzfarbstoff (4) und/oder sein Emissionslicht (7) absorbiert. Anstelle des Maskierungsfarbstoffes (9) in der Lösung kann auf die Zellschicht am Boden (2) auch eine für die Lösung durchlässige, das Anregungslicht (6) oder das Emissionslicht (7) absorbierende und/oder reflektierende Trennschicht (10) aufgebracht werden. Dieses Verfahren kann auch zur Verbesserung der Empfindlichkeit bei der quantitativen optischen Analyse einer lumineszenten biologischen Zellschicht angewandt werden. Die Trennschicht (10) muß in diesem Fall so beschaffen sein, daß sie ein hohes Reflexionsvermögen für das Lumineszenzlicht (11) besitzt.



Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zur quantitativen optischen Analyse von fluoreszenzmarkierten, mit einer Fluoreszenzfarbstofflösung in Kontakt stehenden oder von lumineszenten Zellen, die in Form einer zusammenhängenden Zellschicht auf einem transparenten Träger am Boden eines Reaktionsgefä-Bes aufgebracht sind.

Für die quantitative Analyse von fluoreszenzmarkier- 10 Probendurchsatz geeignet sein. ten oder lumineszenten Zellen, die adhärent auf transparenten Trägermaterialien bzw. in Gefäßen mit transparenten Böden wachsen (im weiteren als Reaktionsgefäß bezeichnet), wurde ein Verfahren entwickelt, mit dem reszenz eines Fluoreszenzfarbstoffes, der sich nicht nur in der Zelle befindet, sondern auch ständig gelöst im Zellüberstand vorliegen muß, vollständig unterdrückt werden kann. Dies trifft vornehmlich auf die Farbstoffe zu, die zu der Klasse der Verteilungsfarbstoffe gehören, 20 und die nach Eindringen in die Zellen nicht aus der Lösung entfernt werden dürfen, weil sonst die Fluoreszenzmarkierung durch Diffusion in die extrazelluläre Phase verloren geht. Desweiteren wurde ein modifiziertes Verfahren entwickelt, bei dem die unspezifische 25 Fluoreszenz durch Einbringen einer Trennschicht von der spezifischen Fluoreszenz getrennt wird. Das Einbringen einer reflektierenden Trennschicht verstärkt die spezifische Fluoreszenz, aber auch die Lumineszenz von biologischen Zellen durch Rückreflexion in Rich- 30 tung des Meßsensors.

#### Stand der Technik

Ein Problem bei der Fluoreszenzmessung in biolo- 35 gisch medizinischen Assays besteht häufig darin, daß die mit der biologischen Zellaktion korrelierten Fluoreszenzänderungen klein gegenüber der unspezifischen Hintergrundfluoreszenz sind. Dadurch wird das Auflösungsvermögen stark eingeschränkt. Herkömmliche 40 kommerzielle Meßsysteme (Fluoreszenzreader, Fa. Dynatech bzw. SLT) können das Problem nicht lösen, weil durch ihre optischen Meßanordnung (Anregung von "oben" durch die fluoreszente Flüssigkeitssäule des kaum detektiert werden kann. Geräte neuerer Konstruktion (Fa. Labsystems), die die Zellen von der Rückseite durch den transparenten Träger des Reaktionsgefäßes beleuchten, haben zwar den Vorteil, daß bei Eintritt des Anregungslichts die Zellen zur Fluoreszenz an- 50 geregt werden. Da das Anregungslicht aber weiter in den ebenfalls fluoreszenten Überstand eintritt, läßt es sich nicht vermeiden, daß das unspezifische Hintergrundsignal das Zellsignal verfälscht. Selbst sehr aufcence Imaging Plate Reader) können mit einer speziellen Laser-Beleuchtungsgeometrie (Anregung unter ca. 45°) diese Hintergrundfluoreszenz nur vermindern. Grund für das Scheitern aller Problemlösungsversuche über die Meßgeometrie ist der Umstand, daß hierüber 60 die eigentliche Ursache für die Hintergrundfluoreszenz nicht entscheidend beeinflußt werden kann.

#### Aufgabe

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Empfindlichkeit der optischen Analyse von fluoreszenzmarkierten oder lumineszenten Zellen in einem zellulären

z. B. möglichst geringe Mem-Assay zu verbesser branpotentialänderungen auf der Basis von Fluoreszenzänderungen potentialsensitiver Farbstoffe messen zu können. Dabei soll die Empfindlichkeit des Meßsystems so hoch sein, daß sich Potentialänderungen unter 5 mV mindestens qualitativ nachweisen lassen. Im Falle von lumineszenten Zellen soll eine Steigerung in der Detektion des Lumineszenzsignals erreicht werden. Au-Berdem soll die Methode für ein Screening mit hohem

2

#### Lösung

Die geforderte hohe Auflösung bei geringen Memdie durch die Anregung gekoppelte, unspezifische Fluo- 15 branpotentialänderungen konnte erst erzielt werden. nachdem die Ursache für die störende Überlagerung der unspezifischen Hintergrund- und der spezifischen Fluoreszenz der Zellen beseitigt werden konnte. Das hierzu entwickelte erfindungsgemäße Verfahren beruht auf der grundsätzlich neuen Idee, die Anregungsenergie und die nicht von dem biologischen Objekt stammende Fluoreszenz zu maskieren. Hierzu wird neben dem Fluoreszenzfarbstoff ein weiterer Farbstoff hinzugefügt, der das Anregungslicht des Fluoreszenzfarbstoffs und/oder dessen Emissionslicht vollkommen absorbiert, ohne die Fluoreszenz der Zellen zu beeinflussen. Durch diese Absorption wird erreicht, daß das unspezifische Hintergrundsignal maskiert und das Zell-Nutzsignal mit einer bisher nicht möglichen Auflösung detektiert werden kann.

> Eine im Rahmen der Erfindung liegende Alternativlösung besteht darin, daß auf die Zellschicht eine für die Lösung durchlässige Trennschicht aufgebracht wird, die das Anregungslicht für den Fluoreszenzfarbstoff und/ oder sein Emissionslicht absorbiert und/oder reflektiert, ohne die Zelleigenschaften negativ zu beeinflussen. Dabei wird die Dicke der Trennschicht so gewählt, daß im Lösungsansatz mit dem Fluoreszenzfarbstoff aber ohne die Zellen keine Fluoreszenz mehr nachweisbar ist.

Eine weitere Variante der Erfindung besteht darin, daß die Methode der erfindungsgemäßen Trennschicht auch zur Empfindlichkeitssteigerung bei der quantitativen optischen Analyse von lumineszenten (selbstleuchtenden) biologischen Zellen verwendet wird, die in Überstands) das Signal im Vergleich zum Hintergrund 45 Form einer zusammenhängenden Zellschicht auf einem transparenten Träger aufgebracht sind. Zu diesem Zweck wird die für die Lösung durchlässige Trennschicht so gewählt, daß sie das Lumineszenzlicht möglichst stark reflektiert, ohne die Zelleigenschaften negativ zu beeinflussen. Auf diese Weise kann die Lumineszenzintensität und damit der Meßeffekt beträchtlich erhöht werden.

Vorzugsweise besteht die Trennschicht aus polymeren Latexkügelchen (z. B. Polystyrol, Polyurethan, Butawendige Meßsysteme (Fa. NovelTech, FLIPR: Flures- 55 dien Acrylnitril). Die Latexkügelchen können dabei auch mit einem Maskierungsfarbstoff gefärbt sein, der in diesem Fall eine hinreichend große Polymeranfärbbarkeit aufweisen muß.

Bei dem zuerst erwähnten Verfahren soll sich der Maskierungsfarbstoff möglichst gut in der Lösung, die auch den Fluoreszenzfarbstoff in gelöster Form enthält, verteilen. Da das Lösungsmittel in der Regel Wasser ist, wird zweckmäßig ein Maskierun-sfarbstoff eingesetzt, der eine gute Wasserlöslichkeit besitzt (> 2 g/ml) und keine zelltoxischen Nebeneffekte aufweist.

Gemäß einer Weiterentwicklung der Erfindung wird nach dem Austausch des einen Fluoreszenzfarbstoff enthaltenden Überstandes durch eine Fluoreszenzfarbstoff-freie Lösung ein weiter Maskierungsfarbstoff zugegeben, welcher eine unspezifische Fluoreszenz an der Reaktionsgefäßwand unterdrückt.

#### Vorteile

Mit der Erfindung werden folgende Vorteile erzielt: Das beschriebene neue Verfahren ist nicht an ein bestimmtes Meßsystem gebunden, sondern kann, weil es keine spezifisch technische Lösung darstellt, von vielen 10 handelsüblichen Geräten benutzt werden. Hierzu zählen praktisch alle Fluoreszenzreader, die transparente Reaktionsgefäße z. B. Mikrotiterplatten von der Unterseite her beleuchten und auch messen können. Mit einem sehr geringen Aufwand (minimale Zusatzkosten 15 nur für die speziellen Absorptionsfarbstoffe) wird es hierdurch erstmals möglich, in einen Auflösungsbereich z. B. bei der Messung von Potentialänderungen in Zellmembranen durch Messung der Fluoreszenzänderung potentialsensitiver Fluoreszenzfarbstoffe vorzudringen, 20 der bisher unerreicht war. Erstmals wird es möglich, auch bei sehr kleinen Änderungen einen direkten Vergleich der Ergebnisse aus verschiedenen Reaktionsgefä-Ben (z. B. verschiedene Vertiefungen in einer Mikrotiterplatte) durchzuführen, so daß auf das aufwendige 25 Verfahren der Bestimmung der relativen Änderung in einem Reaktionsgefäß verzichtet werden kann. Dadurch verringert sich die Anzahl der zu erfassenden Meßwerte z.B. für Kinetikmessungen. Der zeitliche Aufwand für ein Meßprogramm wird deutlich reduziert 30 und die Möglichkeit geschaffen, durch eine simple Einzelmessung (z. B. Endpunktbestimmung) unter Verwendung des Bezugs auf einen getrennten Kontrollansatz gleiche Resultate zu erhalten. Die hierbei geforderte Zellschicht) ist z. B. für Mikrotiterplatten im allgemei-

Überraschenderweise zeigte die Anwendung verschiedener wasserlöslicher Farbstoffe und auch deren Mischungen in den verschiedensten getesteten Zellen 40 keine negative Auswirkung auf die Physiologie der Zellen (z. B. Reaktion der Zellen im Vergleich zu elektrophysiologischen Messungen wie Whole-cell-patchclamp, bzw. Effekte der untersuchten Pharmaka). Auch der Einsatz von unlöslichen Farbpigmenten bzw. anor- 45 ganischen feinverteilten Teilchen wurde erstaunlich gut

von den biologischen Objekten toleriert.

nen gegeben.

Durch das beschriebene einfache Verfahren der Maskierung der Hintergrundfluoreszenz bei der quantitativen Fluoreszenzmessung in biologisch medizinischen 50 Assays verbunden mit einer Steigerung der Empfindlichkeit z. B. beim Einsatz von potentialsensitiven Fluoreszenzfarbstoffen und die Adaptionsfähigkeit dieses Verfahrens z. B auf Mikrotiterplatten als Reaktionsgefäße wird der Einsatz solcher Meßtechniken das High- 55 Throughput-Screening wesentlich vereinfachen, zumal zur Realisierung der geschilderten Vorteile kein erhöhter technischer Aufwand notwendig ist, sondern vorhandene kommerzielle Meßgeräte dazu ausreichen.

#### Ausführliche Beschreibung

60

Im Folgenden wird die Erfindung an Hand von Ausführungsbeispielen und Zeichnungen näh rerläutert: Es zeigen:

Fig. 1 ein Reaktionsgefäß für einen Fluoreszenzassay nach dem Stand der Technik,

Fig. 2 die Unterdrückung der Hintergrundfluores-

zenz bei einem Flud zenzassay mit einem Maskierungsfarbstoff im Überstand,

Fig. 3 die spektrale Anregung und Emission für einen Verteilungsfarbstoff und die spektrale Absorption des 5 Maskierungsfarbstoffes,

Fig. 4 die ortsabhängige Zellfluoreszenz ohne Maskierungsfarbstoff,

Fig. 5 die ortsabhängige Zellfluoreszenz mit Maskierungsfarbstoff,

Fig. 6 die Unterdrückung der Hintergrundfluoreszenz bei einem Fluoreszenzassay mit Hilfe einer Trenn-

Fig. 7 die Verstärkung der Lumineszenz durch Rückreflexion an einer Trennschicht,

Fig. 8 die Wandfluoreszenz bei einem Fluoreszenzassay nach dem St. d. T.,

Fig. 9 die Unterdrückung der Wandfluoreszenz bei einem Fluoreszenzassay mit Hilfe eines Maskierungsfarbstoffes.

In Fig. 1 ist ein Reaktionsgefäß 1 für ein Fluoreszenzassay mit einem transparenten Boden 2 dargestellt. In dem Reaktionsgefäß 1 befindet sich eine Fluoreszenzfarbstofflösung 3, in der die Fluoreszenzfarbstoffmoleküle 4 schematisch angedeutet sind. Die Lösung 3 wird auch als Überstand bezeichnet. Auf dem transparenten Boden 2 sind die zu untersuchenden biologischen Zellen angeordnet. Durch den Boden 2 wird Licht (Anregungslicht) 6 eingestrahlt, um die Zellen 5 zur Fluoreszenz anzuregen. Dem von den Zellen 5 ausgestrahlten Fluoreszenzlicht 7 ist eine Hintergrundfluoreszenz-Strahlung 8 überlagert, die von den ebenfalls angeregten Fluoreszenzfarbstoffmolekülen 4 im Überstand 3 herrührt. Für die biologisch-analytische Untersuchung und Auswertung der Zellen 5 ist aber nur das Fluoreszenz-Uniformität des biologischen Ansatz (z. B. homogene 35 licht 7 maßgebend. Da aber bei allen bekannten Fluoreszenz-Analysegeräten die Hintergrundfluoreszenz 8 mit erfaßt wird, gehen kleine Fluoreszenzunterschiede der Zellen 5 vor der starken Hintergrundfluoreszenz 8 unter, was zu einem deutlichen Empfindlichkeitsverlust führt.

> Dieser Nachteil kann durch das erfindungsgemäße Verfahren nach Fig. 2 dadurch vermieden werden, daß die Hintergrundfluoreszenz durch einen Maskierungsfarbstoff im Überstand 3 unterdrückt wird. Die in Fig. 1 vorhandene Hintergrundfluoreszenz 8 wird gem. Fig. 2 vollständig im Überstand absorbiert. Der zu dem Überstand 3 hinzugefügte Maskierungsfarbstoff (schematisch mit 9 bezeichnet) kann entweder in gelöster Form oder in fein verteilter disperser Phase (farbpigmentierte Systeme) vorliegen. Bevorzugt werden jedoch lösliche Farbstoffe eingesetzt, weil hier die Zugabe besonders einfach mit Hilfe einer Pipette erfolgen kann und weil im Gegensatz zu einem Pigment-System die physikalischen Einflüsse der Teilchengrößenverteilung und von Sedimentationsprozessen und Schichtdickenungleichmäßigkeiten nicht berücksichtigt werden müssen.

> An die Eigenschaften eines derartigen Farbstoffs werden folgende Anforderungen gestellt:

- bei Verwendung eines löslichen Absorptionsfarbstoffes gute Wasserlöslichkeit für den Einsatz in biologischen Assays
- keine Membrangängigkeit des Farbstoffs, um eine Anfärbung der Zellen zu vermeiden
- hohe spezifische Absorption im Excitationsund/ der Emissions-Wellenlängenbereich Fluoreszenzfarbstoffes
- keine toxischen Nebeneffekte (Vermeidung von

#### Zellschädigungen).

Als gute Wasserlöslichkeit wird eine Löslichkeit von > 2 mg/ml angesehen. Die Zelltoxizität kann mit Hilfe bekannter Testverfahren (z. B. Zytotoxizitätstest) bestimmt werden. Fig. 3 zeigt die optischen (spektralen) Eigenschaften eines Fluoreszenz- und eines Maskierungsfarbstoffes in einem Diagramm. Die Kurve A zeigt die spektrale Verteilung des Anregungslichtes, die Kurve B die spektrale Verteilung des emittierten Fluores- 10 zenzlichts für den handelsüblichen Verteilungsfluoreszenz-Farbstoff Bis-(1,3-dibutylbarbituricacid)trimethaneoxonol (Dibac4(3)) und die Kurve C die spektrale Transmission (Absorptionsspektrum) des verwendeten Maskierungsfarbstoffs (Brilliant Black BN, C.I. 28440, Food Black 1, z. B. Sigma B-8384). Man erkennt, daß der Maskierungsfarbstoff im Wellenlängenbereich der Anregung und Emission des Fluoreszenzfarbstoffs fast vollständig absorbiert.

Die Kontrastverbesserung bzw. Empfindlichkeitsstei- 20 gerung läßt sich noch besser an Hand der Fig. 4 und 5 verstehen. Zur Demonstration der Wirkung des Maskierungsfarbstoffs auf die unspezifische Hintergrundfluoreszenz wurden zwei Videoaufnahmen von dem gleichen Bildausschnitt vor und nach Hinzufügen von 25 diesem Fall geht also die Hintergrundfluoreszenzstrah-100 µg/ml des löslichen Maskierungsfarbstoffes Brilliantschwarz in Anwesenheit des potentialsensitiven Fluoreszenzfarbstoffes Dibac4(3) (5 µM) gemacht. Beide Male wurden dieselbe Videozeile bildanalytisch ausgewertet und die beiden Fluoreszenzintensitätsprofile 30 über die identischen Ausschnitte im Reaktionsgefäß dargestellt. Der Bereich Z entspricht dabei dem Bereich, in dem sich die Zellschicht, d. h. die biologische Probe befindet, während rechts davon in der Zone Ü zum größten Teil das vom Überstand herkommende Fluo- 35 reszenzsignal gemessen wird. Der Meßbereich des Aufnahmesystems (8 bit) liegt zwischen 0 (schwarz) und 255 (weiß). Für die unmaskierte Aufnahme ergibt sich ein Kontrastverhältnis von ca. 1:3,6 (Intensitätsverhältnis der dunkelsten und hellsten Bildanteile) und im Falle der 40 maskierten Aufnahme ein Kontrastverhältnis von ca. 1:14,4. Das entspricht einer Kontraststeigerung um den Faktor 4.

Eine alternative Möglichkeit, das Verhältnis von Nutz- zu Hintergrundsignal zu verbessern, besteht ge- 45 mäß Fig. 6 in einer Überlagerung der Zellschicht mit einer feinteiligen optischen Trennschicht 10. Die Trennschicht 10 besteht zweckmäßig aus einem feinteiligen anorganischen Weißpigment, wie z. B. TiO2 oder M2O3. Hierdurch wird nicht nur die Hintergrundfluoreszenz- 50 strahlung aus dem Überstand 3 abgeschirmt, sondern auch die meßbare Größe der Zellfluoreszenz durch Reflexion an den anorganischen Teilchen verstärkt.

Alternativ kann die Trennschicht aus polymeren Latexkügelchen mit einem Durchmesser vorzugsweise im 55 Bereich von 200 nm bis 5 µm bestehen. Geeignete Polymere sind z. B. Polystyrol, Polyurethan, Butadien Acrylnitril. Die Latexkügelchen können auch mit einem geeigneten Maskierungsfarbstoff angefärbt werden, für den die gleichen Kriterien gelten, wie für den der Lö- 60 sung zugefügten Absorptionsfarbstoff (s. oben). Eine geeignete Farbstoffklasse sind z. B. ®Resoline.

In Lumineszenz-Assays (selbstleuchtende Zellen) besteht grundsätzlich die Anforderung, die spezifisch sehr geringe Lichtintensität einer biol gischen Zelle mit 65 hoher Empfindlichkeit zu detektieren. Durch Einbringen einer reflektierenden Trennschicht 10 gemäß Fig. 7 kann, analog zur Methode der Unterdrückung der Hin-

tergrundfluoreszen. egem. Fig. 6), das Lumineszenzsignal der biologischen Zellen verstärkt werden. Hierbei werden Strahlungsanteile 11 des ungerichteten Lumineszenzlichtes in Richtung des Detektors reflektiert und 5 erhöhen so das spezifische Meßsignal.

Bei einer Vielzahl anderer fluoreszenter Testverfahren an biologischen Zellen ist es im Gegensatz zu Verteilungsfarbstoffen möglich, den Fluoreszenzfarbstoff nach Anfärbung der Zellen durch Lösungswechsel aus dem Überstand zu entfernen. Der Fluoreszenzfarbstoff FURA2-AM wird z. B. nach Eindringen in die Zelle in den freien Farbstoff gespalten und verliert hierbei seine Zellmembranpermeabilität. Dadurch kommt es zu einer Anreicherung des impermeablen Fluoreszenzfarbstoffes in der Zelle. In diesem Fall kann der fluoreszente Überstand 3 durch eine Fluoreszenzfarbstoff-freie Lösung 3a ausgetauscht werden, ohne die spezifische Zellfluoreszenz zu verändern. Die unspezifische Hintergrundfluoreszenz des Überstandes wird auf diese Weise entfernt. FURA2-AM färbt jedoch Reaktionsgefäße nachhaltig an (Wandfluoreszenz) und erzeugt so ein anderes unspezifisches Fluoreszenzsignal, das der Hintergrundfluoreszenz von Verteilungsfarbstoffen vergleichbar ist. Dieser Sachverhalt ist in Fig. 8 dargestellt. In lung 8 auf die an den Gefäßwänden anhaftenden Fluoreszenzfarbstoffmoleküle 4 zurück. Durch Einbringung von Maskierungsfarbstoffen in den Fluoreszenzfarbstoff-freien Überstand 3a kann auch dieses unspezifische Fluoreszenzsignal vollständig unterdrückt werden.

#### Patentansprüche

1. Verfahren zur quantitativen optischen Analyse von fluoreszenzmarkierten biologischen Zellen (5), die in Form einer zusammenhängenden Zellschicht auf einem transparenten Träger am Boden (2) eines Reaktionsgefäßes (1) aufgebracht sind und mit einer den Fluoreszenzfarbstoff (4) enthaltenden Lösung (3) in Kontakt stehen, dadurch gekennzeichnet daß der Lösung (3) zusätzlich zu dem bereits vorhandenen Fluoreszenzfarbstoff (4) ein Maskierungsfarbstoff (9) hinzugegeben wird, welcher das Anregungslicht (6) für den Fluoreszenzfarbstoff (4) und/oder sein Emissionslicht (7) absorbiert, ohne die Zelleigenschaften negativ zu beeinflussen.

2. Verfahren zur quantitativen optischen Analyse von fluoreszenzmarkierten biologischen Zellen, die in Form einer zusammenhängenden Zellschicht auf einem transparenten Träger am Boden (2) eines Reaktionsgefäßes (1) aufgebracht sind und mit einer den Fluoreszenzfarbstoff (4) enthaltenden Lösung (3) in Kontakt stehen, dadurch gekennzeichnet, daß auf die Zellschicht eine für die Lösung durchlässige Trennschicht (10) aufgebracht wird, die das Anregungslicht (6) für den Fluoreszenzfarbstoff (4) und/oder sein Emissionslicht (7) absorbiert und/oder reflektiert, ohne die Zelleigenschaften negativ zu beeinflussen.

3. Verfahren zur quantitativen optischen Analyse von lumineszenten (selbstleuchtend) biologischen Zellen, die in Form einer zusammenhängenden Zellschicht auf einem transparenten Träger am Boden (2) eines Reaktionsgefäßes (1) aufgebracht sind, dadurch gekennzeichnet daß auf die Zellschicht eine für die Lösung (3) durchlässige Trennschicht (10) aufgebracht wird, die das Lumineszenzlicht (11) reflektiert, hne die Zelleigenschaften negativ zu be7

	~	
ein	1111	ssen

4. Verfahren nach Anspruch 2 bis 3, dadurch gekennzeichnet daß als Trennschicht (10) eine Schicht aus polymeren Latexkügelchen verwendet wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet daß die polymeren Latexkügelchen mit einem Maskierungsfarbstoff gefärbt sind.

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daß der Maskierungsfarbstoff eine gute Wasserlöslichkeit und keine zelltoxischen Neben- 10 effekte aufweist.

7. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet daß bei einem Austausch des einen Fluoreszenzfarbstoff (4) enthaltenden Überstandes (3) durch eine Fluoreszenzfarbstoff-freie Lösung 15 (3a) ein Maskierungsfarbstoff zugegeben wird, welcher die unspezifische, von der angefärbten Reaktionsgefäßwand ausgehende Fluoreszenz unterdrückt.

Hierzu 9 Seite(n) Zeichnungen

25

30

35


40


45

50

55

60








Fig. 3




Fig. 4 702 049/59

4. Dezember 1997





Fig. 5






Fig. 7

Nummer:

DE 196 21 312 A1 G 01 N 33/58

int.

Off ngstag:

4. D z mber 1997




Fig. 8




Fig. 9